

## PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Tapety należą do towarów o różnorodnej charakterystyce i technologii przyklejania, dlatego w celu uzyskania optymalnego rezultatu, zalecamy polecić instalację tapet doświadczonemu specjalście. Poniższą instrukcja została przygotowana na bazie naszej najlepszej wiedzy, należy ją jednak traktować jedynie jako wskazówki. Wskazówki te nie zastąpią doświadczenia i wiedzy dobrego specjalisty w układaniu tapet. Zbyt wiele czynników może wpłynąć na ostateczny efekt tapetowania dlatego nie odpowiadamy za ewentualne reklamacje związane z tym procesem.

### SPRAWDZENIE PRODUKTU

Prosimy o sprawdzenie czy dostarczona tapeta zgadza się z zamówieniem. Przed pocięciem i położeniem tapety należy sprawdzić każdą rolkę czy nie ma widocznych uszkodzeń, wzory i kolory do siebie pasują (czy rolki pochodzą z tej samej serii produkcyjnej – batch number widoczny na etykiecie rolki).

Za sprawdzenie produktu odpowiada Kupujący. Jeżeli rolki posiadają różne serie produkcyjne, wówczas należy przyklejać na różnych ścianach, aby uniknąć widocznej różnicy odcienia który może wystąpić przy różnych seriach produkcyjnych. Po położeniu 2-3 wysokości (bryty) należy powtórnie upewnić się czy tapety nie posiadają wad produkcyjnych. Jeżeli zauważone zostaną bezsporne wady jakościowe należy przerwać kładzenie tapet i skontaktować się ze sprzedawcą lub zwrócić pozostałe rolki do sklepu. Każde zgłoszenie reklamacji musi być wsparte próbką tapety, numerem referencyjnym produktu oraz numerem serii produkcyjnej.

Nie będą uznawane za uzasadnione reklamacje wadliwego towaru, jeżeli zostaną przyklejone do ścian rolki w ilości większej niż jedna wadliwa rolka lub 3 bryty tapety.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie powinny być czyste, suche, bez kurzu i smarów. Pęknięcia, szczeliny i nierówności należy zaszpachlować i wygładzić drobnym papierem ściernym. Ściany zagrzybione lub pokryte pleśniami, należy odgrzybić środkami grzybobójczymi. Powierzchnie sypkie pokryć środkami wzmacniającymi powierzchnie (kleje, farby, papier podkładowy itp.). Niektóre tapety mogą być prześwitujące po położeniu.

### PRZYKLEJANIE

#### Tapety winylowe na papierze (vinyl on paper)

Przygotować klej do tapet winylowych według zaleceń producenta. Odpowiednio pocięte pasy tapety nasączyć klejem, złożyć posmarowaną powierzchnią do siebie. Odczekać ok. 5-8 minut do rozmiękczenia tapety. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub wałka. Pasy układać równo sprawdzając czy krawędzie są dobrze przyklejone, dociskając delikatnie tapety szczoteczka lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeżeli występuje). Usunąć gąbką nadmiar wody, kleju, powietrza. Wycierać powierzchnie nie pieniącym się środkiem czyszczącym, sputkiwać czystą wodą. Zaczekać do wyschnięcia.

#### Tapety winylowe na flizelinie (non-woven, vlies)

Przygotować klej do tapet flizelinowych według zaleceń producenta. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub wałka. Układać odpowiednio pocięte suche pasy tapety, dociskając delikatnie tapety szczoteczka lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeżeli występuje). Odciać nadmiar tapety przy suficie i podłodze. Zaczekać do wyschnięcia.

#### Tapety flizelinowe (non-woven, vlies)

Tapeta na flizelinie jest delikatna, dlatego należy unikać zabrudzenia jej frontowej powierzchni klejem. W wyniku intensywnego mycia barwnik może ulegać wytarci. Przygotować klej do tapet flizelinowych według zaleceń producenta. Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub wałka. Układać odpowiednio pocięte suche pasy tapety sprawdzając czy krawędzie są dobrze przyklejone, dociskając delikatnie szczoteczka lub wałeczkiem do ściany, biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeżeli występuje). Usunąć gąbką nadmiar wody, kleju, powietrza. Wycierać powierzchnie nie pieniącym się środkiem czyszczącym, sputkiwać czystą wodą. Zaczekać do wyschnięcia.