

DOP 1020/113263

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/4" lussenpool, 3-draads garen Tufté, 1/4" velours bouclé, fils retords 3 bouts Getuftet, 1/4" Schlinge, 3-fach gezwirntes Garn Tufted, 1/4" loop pile, 3-plyed yarn				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool				
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP				
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Jute	199 4 + 5 m	Satin	100 4 + 5 m	Fawn
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	6 mm	135 4 + 5 m	Light Grey	102 4 + 5 m	Rock
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	10 mm	140 4 + 5 m	Mid Grey	1728 4 + 5 m	Greige
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	32 500/m ²	145 4 + 5 m	Dark Grey		
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 600 g/m ²				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2800 g/m ²				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,15 m ² K/W (theoretisch) Tog rating 1.5			
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : extra zwaar gebruik Contractueel : zwaar gebruik Résidentiel : usage très intensif Professionnel : usage intensif Wohnen : sehr starke Beanspruchung Projekt : starke Beanspruchung Domestic : extra heavy duty Contract : heavy duty				

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verwijzing : enkel gebruik van lijmen zonder hoogkokende oplosmiddelen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles écologiques !
Bei geklebter Verlegung : nur hochsiederfreie Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of ecological glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

