


DOP 1020-126167

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Vlak geweven, lussenpool Tissé plat, velours bouclé Flach gewebt, Schlinge Flat woven, loop pile				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool				
Inslag Tràme Einschuss Weft	100 % Jute				
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Jute 	05 4 m	Light Beige	10 4 m	Mid Beige
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	6 mm	21 4 m	Light Brown	25 4 m	Brown
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	27 300/m ²	45 4 m	Dark Grey		
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	600 g/m ²				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2510 g/m ²				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,10 m ² K/W (theoretisch)	Tog rating 1		
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : normaal gebruik Contract : licht gebruik Résidentiel : usage normal Contract : usage légère Wohnen : mittlere Beanspruchung Contract : leichte Beanspruchung Domestic : medium duty Contract : light duty				
<p>« De lengterewerking en zwarte punten zijn kenmerkend voor de artisanale produktiewijze van het tapijt » « L'aspect de longueur et les points noirs sont caractéristique à la fabrication artisanale du tapis » « Das Längenprofil und die schwarze Punkte sind typisch für die handwerkliche Produktion vom Teppichboden » « The optical aspect in the length and the black spots are typical for the artisanal production method of the carpet »</p>					

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !
 Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

