

DOP 1020/113750

Fabrieksmethode Mode de fabrication	Getuft, 1/10" velours, fris�, 2-draads gewassen gethermofixeerd garen Tuft�, 1/10" velours fris�, fils retords 2-bouts lav�s et thermofix�s					
Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuftet, 1/10" Kr�uselvelours, 2-fach gezwirntes, gewaschenes und thermofixiertes Garn. Tufted, 1/10" cut pile, twisted, 2-ply washed yarn, heat set					
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure wool					
Tuftdoek Support Tr�gergewebe Primary backing	100 % PP					
Rug Dossier R�cken Secondary backing	3089	Zwart Noir Schwarz Black	3106	Grijs Gris Grau Grey	3597	Beige Beige Beige Beige
	4 m		4 m		4 m	
Poolhoogte Hauteur du velours Polh�he Pile height	3072	Groen Vert Gr�n Green	3335	Frans steen Pierre de France Franz�sischer Stein French Stone	3346	Gentiaan Gentiane Enzian Gentian
	4 m		4 m		4 m	
Totale hoogte Hauteur totale Gesamth�he Total height	3048	Frans grijs Gris France Frans. Grau French gray	3013	Parelgrijs Gris perle Perle Grau Pearl Gray	3768	Robijn Rubis Ruby Rubin
	4 m		4 m		4 m	
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	3350	Taupe Taupe Taupe Taupe	3379	Grijsblauw Gris bleu Graublau Greyblue	3585	Muisgrijs Gris souris Mausgrau Mouse rey
	4 m		4 m		4 m	
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	3764	Marone Marone Marone Marone	3333	Cognac Cognac Cognac Cognac		
	4 m		4 m			
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	3184	Rijstpoeder Poudre riz Flamingo Rice meal	3761	Vanille Vanille Vanille Vanille		
	4 m		4 m			
Warmte isolatie R�sistance � la conductibilit� de chaleur W�rmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,11 m� K/W	Tog rating 1.1			
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : extra zwaar gebruik *****, trappengeschikt mits gebruik van ondertapijt Contractueel : zwaar gebruik R�sidentiel : usage tr�s intensif *****, y compris escaliers si placement avec sous-couche Professionnel : usage intensif Wohnen : sehr starke Beanspruchung *****, Treppengeeignet nur bei Verlegung mit Unterlage Projekt : starke Beanspruchung Domestic : extra heavy duty *****, suitable for stairs only when an underlay is used Contract : heavy duty					

Harmonieer deze structuur met de kleuren van SHEBA / Possibilit  de combiner cette structure avec les coloris de SHEBA
M glichkeit diese Farben mit diesen der SHEBA zu kombinieren / Possibility to match this quality with the colours of SHEBA

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et   la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose coll e : seulement utilisation des colles EC1 !
Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

